



Sebastián Boris
LINEA SB



JUNIO / 2025

www.sebastianboris.com.ar

Instagram icon [sebastianborisok](#)

—INDUSTRIA—
ARGENTINA



MODELO
S2001



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S2011



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado color blanco.	+ 15%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



**MODELO
S2001D**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S2011D**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S2002



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S2012



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3001



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3011



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3001NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3011NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Interior polar	+ 5%
Calzado color blanco.	+ 15%



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



CUERO VACUNO



DIELÉCTRICO



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



**MODELO
S3001D**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S3011D**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3001 HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3011 HT1



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3002



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3012



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Interior polar.	+ 5%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3002 HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3012 HT1



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Interior polar.	+ 5%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETÁNICA DE 6 CAPAS.



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3003



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3013



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3003 HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3013 HT1



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S3004



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S3014



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S4001D



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S4011D



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. **+ U\$S 5**

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S4002



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S4012



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Interior polar.	+ 5%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S4002 T
TÁCTICO



MODELO
S4002 HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S4012 HT1



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETÁNICA DE 6 CAPAS.



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



POLAR
FORRERIA INTERNA DE POLAR.



COLORES OPCIONALES



**MODELO
S5001D**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S5011D**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S5002



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S5012



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S5002 HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S5012 HT1



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S5002 HT1-S



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S5012 HT1-S



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S6001 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6011 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6001 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6011 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S6002 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6012 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S6004 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6014 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S6005 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6015 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6005 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6015 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+U\$S 5
Interior polar.	+5%



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELECTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S6006 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6016 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6006 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S6016 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Interior polar.	+ 5%



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

COLORES OPCIONALES



MODELO
S7001 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S7011 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S7002 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S7012 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S7003 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S7013 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S7004 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S7014 NSR (FT)



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5



NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

COLORES OPCIONALES



MODELO
S8001 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S8011 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. **+U\$S 5**

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S8003 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

MODELO
S8013 NSR



CONSULTAR PRECIO

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S9001 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S9011 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Interior polar.	+ 5%

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



ESTAMPADO
FORRERIA INTERNA
ESTAMPADA.



COLORES OPCIONALES



MODELO
S10001 NSR



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S10011 NSR



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones. + U\$S 5

NUMERACIÓN

DEL 35 AL 50

NSR

CUERO NOBUK



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



COLORES OPCIONALES



Ladies



Versión Ladies

Detalles en serigrafía y bordados color rosa.

Todos los modelos están disponibles en versión "Ladies".

NUMERACIÓN: 35 A 40.

También puedes visitar
nuestra página web
www.sebastianboris.com.ar



INTERNATIONAL SIZING CHART

Nº Frances:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº Ingles:	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5
Centímetros:	23,6	24,1	25	25,5	26,3	26,9	27,5	28,1	28,8	29,3	30,1	30,9	31,4	32,1	32,8	33,4

Footwear should always be tried on for correct fit because size conversions are approximate
El calzado debe ser siempre probado para un correcto calce, la tabla es aproximada



Administración / Planta

Parque Industrial Tecnológico Quilmes (PITQ). Cam. Gral. Belgrano Km 10,5
Bernal Oeste - Quilmes / Buenos Aires
Telefono: (011) 4079-6859

Sucursal Buenos Aires / Temperley. Av. Eva Perón 2877

Telefono: (011) 4264-0192

Mail: seguridadindustrialsanjose@sebastianboris.com.ar

Sucursal Chubut / Comodoro Rivadavia. Antonio Cañal 1998 B. Industrial

Telefono: (0297) 446-3264 / 504-9044

Mail: maximoescobar@sebastianboris.com.ar

Sucursal Neuquén / Neuquén Capital

Telefono: (0299) 631-2021

Mail: ventas-neuquen@sebastianboris.com.ar